



## RC-7207 木器漆用乳液

### 一、产品简介

本品系一种采用硅溶胶杂化聚合的高性能自交联丙烯酸乳液, 其使用国外优秀的乳化剂和交联剂, 具有表干快, 易打磨、耐化学性优、附着力强、抗沾粘等优异性能。

### 二、应用特点

- 1.采用硅溶胶杂化聚合, 具有较细的粒径, 光泽高;
- 2.采用核壳聚合, 具有硬度高, 抗沾粘好, 良好的耐化学品性;
- 3.适应户外用水性木器漆, 耐候性好, 附着力强。

### 三、典型特性

序号	项 目	指 标	检测方法
1	外观	乳白色带兰相液体	目 测
2	固体含量, %	44.0—46.0	GB/T1725
3	粘度, (23℃±1℃) mPa.s (3#60rp)	200—1000	GB/T2794
4	PH 值	7.0—9.0	企业标准
5	玻璃化温度, °C	45	计 算 值
6	最低成膜温度, °C	40	GB/T9267
7	离子特性	阴离子型	企业标准

### 四、贮运要求

本品应保存在通风干燥的室内, 防止阳光直接照射, 在 5℃-35℃运输和贮存, 有效贮存期自包装之日期为一年。

### 五、包装

包装为 50Kg 塑桶或 200Kg 铁、塑桶。