



## RC-7516 水性工业防腐防锈用乳液

### 一、产品简介

本品系采用硅溶胶杂化和多重交联技术的丙烯酸乳液，其使用了国外优秀的磷酸酯型乳化剂和交联剂，其涂膜具有致密性好，附着力强，硬度高、光泽度高等优异性能，用其制作的防腐涂料耐盐水、耐盐雾性能优异。产品不含 APEO，甲醛，属于高度环保产品。

### 二、应用特点

- 1.采用种子乳液聚合,光泽高、耐腐蚀性好、耐水性好、硬度高;
- 2.防闪锈、铝粉定向性好、与特殊功能性树脂相容性好;
- 3.适合作水性工业轻防腐面漆、水性工业铝粉漆。适用于钢结构铁艺等部件。

### 三、典型特性

序号	项 目	指 标	检测方法
1	外观	乳白色带兰相液体	目 测
2	固体含量, %	46.0—48.0	GB/T1725
3	粘度, (23℃±1℃) mPa.s (3#60rp)	400—1500	GB/T2794
4	PH 值	7.0—9.0	企业标准
5	玻璃化温度, °C	40	计 算 值
6	最低成膜温度, °C	32	GB/T9267
7	离子特性	阴离子型	企业标准

### 四、贮运要求

本品应保存在通风干燥的室内，防止阳光直接照射，在 5℃-35℃运输和贮存，有效贮存期自包装之日期为一年。

### 五、包装

包装为 50Kg 塑桶或 200Kg 铁、塑桶。